



Hydraulisches Bohrgerät AGBO G 600 Hydraulically Operated Drilling Rig AGBO G 600

Mast / Mast

Haken-Ausnahmelast	: 250 kN
max. hook load	250 kN
Masthöhe / mast height	: 11,35 m
Arbeitsraum / working area	: 8,00 m

Vorschub / Feed System

Vorschubkraft / pull-down force	: 150 kN
Zugkraft / pull-back force	: 250 kN
Geschwindigkeit / speed	: 0 - 0,5 m/s

Kraftdrehkopf / Power Swivel

Durchgang / clear passage	: 130 mm
Drehmoment / torque	: 11.500 Nm
max. Tragfähigkeit / max. capacity	: 350 kN

Spannvorrichtung / Clamping Device

Durchgang / passage	: 420 mm
Spannkraft / clamping capacity	: 250 kN

Transportmaße / transport dimensions

Länge / length	: 13.300 mm
Breite / breadth	: 2.500 mm
Höhe / height	: 4.000 mm

2 St. Kolbenpumpe / 2 pc Piston Pump

Fördermenge / flow rate	: 750 l/min
Druck / pressure	: 22 bar

Kreiselpumpe / Centrifugal Pump

Fördermenge / flow rate	: 2500 l/min
Druck / pressure	: 10 bar

Hauptwinde / Main-Winch

Zugkraft / line pull	: 50 kN
Seilkapazität / rope capacity	: 200 m
Seildurchmesser / rope diameter	: 14 mm

Hilfswinde / Auxiliary-Winch

Zugkraft / line pull	: 7,7 kN
Seilkapazität / rope capacity	: 200 m
Seildurchmesser / rope diameter	: 6 mm